CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI SRC - Kategorie F2A

Lederstärke 2,4 – 2,6 mm, atmungsaktives Innenfutter, Schafthöhe 30 cm, antistatisch, Sohle Fire 011

Lieferbare Größen EU 36 - 47, Übergrößen EU 48 - 50





HAIX® MSL System



Versenkte Nähte



Reflektierende Materialien



Obermaterial

Waterproofleder, hydrophobiert, atmungs-aktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,4 – 2,6 mm dick

Innenfutter

Atmungsaktives Innenfutter

Vliesbrandsohle

Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle

Fußbett

Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar

Zehenschutzkappe

Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe in breiter Ausführung

Durchtrittsichere Sohle

Flexible, leichte, durchtrittsichere Sohleneinlage

Sable

Ausgeschäumte und hoch abriebfeste Gummischalensohle mit einem Straßen-/ Geländeprofil, hoher Temperaturbeständigkeit und gutem Abrollkomfort. Leiterstegprofilierung mit ausgeprägter Absatzfront. Öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011 / EN 15090:2012

HAIX® MSL System

MicroSoftLight: Verbesserte Dämpfung, durch den PU-Schaum im gesamten Sohlenbereich extreme Gewichtseinsparung, sowie gute Kälte- bzw. Hitzeisolation

Sonstiges

Reflexstreifen, Gummiüberkappe, seitliche Anziehschlaufen

UK 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 13½ 14 14½ 15 EU 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 43 43 44 45 45 46 47 47 48 48 49 50 50 51 US 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 99 9½ 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 13½ 14 14½ 15 15½ 16

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25 Email: info@haix.de, Internet: www.haix.com