

PVC-Saug- und Druckschlauch



Beschreibung des Produkts:

Saug- und Druckschlauch für Beregnungsanlagen, flüssige Dünger und andere industrielle Einsatzzwecke. Sehr abriebfest und chemikalienbeständig, Ölbeständig. Unterdruck 7 m H2O. (Temperaturbeständig -10°C bis + 60°C, kurzfristig + 80°C). Grün transparent mit weißer Spirale. Betriebsdruck: 5 bar Biegeradius: 220 mm Gewicht: 810 g/m

Artikel-Nr	Grösse	Betriebsdruck (bar)	Farbe	Ihr Preis
01.14025	25	5	PVC, hellgrün	3.85
01.14032	32	5	PVC, hellgrün	5.00
01.14038	38	5	PVC, hellgrün	6.80
01.14050	50	5	PVC, hellgrün	14.00
01.14076	75	5	PVC, hellgrün	18.00
01.140110	100	5	PVC, hellgrün	24.00

Beschreibung des Produkts:

Der PVC-Saug- und Druckschlauch ist ideal für vielseitige Anwendungen. Er bietet hervorragende Flexibilität und Beständigkeit gegen verschiedene Medien. Mit verschiedenen Durchmessern erhältlich, eignet sich dieser Schlauch für den Transport von Flüssigkeiten und Luft, während er eine zuverlässige Leistung gewährleistet.