

Mast T6 L

Beschreibung des Produkts:

Einsatzbereich:

Schmutzwasser

Eintauchtiefe max: 20 m

Temperatur Fördermedium max: 60 °C

Flüssigkeitsdichte max: 1.1 kg/dm³

pH-Wert min: 5

pH-Wert max: 8

Technische Daten:

Motor: 1 ~ 230 V Wechselstrom

Leistung P1: 1.6 kW

Nennstrom: 8.1 A

Gewicht: 21 kg

Förderhöhe H (max.): 18 m

Fördermenge Q (max.): 660 l/min

Anschlussgröße: G 2"

STORZ - Kupplung: 55

Korndurchlass: 8 mm

Anschlussleitung: H 07 RN-F 3 G 1,5 (20 m)

Anschlussstecker: Schuko IP 44

Besonderheiten:

serienmäßige Flachsaugeinrichtung

eingebauter Kondensator

Motor mit thermischen Wicklungsschutz

optional Heisswasserausführung bis 90°C

optional mit Kugelschwimmerschalter angebaut oder steckbar

optional mit G 2 ½ " und STORZ B (T 6 L-B)

optional mit B-Kupplung saugseitig als Verstärkerpumpe (Tandem)

wartungsfrei

trockenlaufsicher

keine Ölkammer

vergossener Motor



Artikel-Nr

Ihr Preis

04.20006

2'216.00