

## Mast T12

Beschreibung des Produkts:

Einsatzbereich:

Schmutzwasser

Eintauchtiefe max: 20 m

Temperatur Fördermedium max: 60°C

Flüssigkeitsdichte max: 1,1 kg/dm<sup>3</sup>

Technische Daten:

Motor: 3 ~400 V Drehstrom

Leistung P1: 3 kW

Nennstrom: 5,5 A

Gewicht: 39 kg

Förderhöhe H (max.): 20 m

Fördermenge Q (max.): 1300 l/min

Anschlussgrösse: G 2,5"

Storz-Kupplung: B

Korndurchlass: 15 mm

Anschlussleitung: H 07 RN-F 4 G 1,5 (20 m)

Anschlussstecker: CEE 16 A 5-polig

Motorschutzstecker mit Ein-/Ausschalter

Besonderheiten:

MD-Elektronik

Drehrichtungsautomatik

Phasenausfallschutz

Temperaturschutz

Unterspannungsauslösung

automatische Dichtungsüberwachung

Weitere Vorteile:

Wartungsfrei

Trockenlaufsicher

Keine Ölkammer

Vergossener Motor

Drehbarer Druckausgang (45°)



Artikel-Nr

Ihr Preis

04.20012

3'332.00