

# Mast Tauchpumpe T20



## Beschreibung des Produkts:

Robuste Mast Tauchpumpe

Einsatzbereich:

Schmutzwasser

Eintauchtiefe max: 20 m

Temperatur Fördermedium max: 60°C

Flüssigkeitsdichte max: 1,1 kg/dm

Technische Daten:

Motor: 3 ~400 V Drehstrom

Leistung P1: 5,3 kW

Nennstrom: 9,3 A

Gewicht: 45 kg

Förderhöhe H (max.): 21 m

Fördermenge Q (max.): 2400 l/min

Anschlussgrösse: G 4"

Storz-Kupplung: A

Korndurchlass: 15 mm

Anschlussleitung: H 07 RN-F 4 G 1,5 (20 m)

Anschlussstecker: CEE 16 A 5-polig

Motorschutzstecker mit Ein-/Ausschalter

Besonderheiten:

MD-Elektronik:

Drehrichtungsautomatik

Phasenausfallschutz

Temperaturschutz

Unterspannungsauslösung

automatische Dichtungsüberwachung

Weitere Vorteile:

Wartungsfrei

Trockenlaufsicher

Keine Ölkammer

Vergossener Motor

Drehbarer Druckausgang (45°)

Artikel-Nr

Ihr Preis

04.20017

4'324.00