Mast ATP 20

Beschreibung des Produkts:

Einsatzbereich:
Verstopfungsfreie Abwassertauchpumpe mit 400 V Elektromotor und grossem Korndurchlass zur Förderung von ungeklärtem Schmutz- und Abwasser mit langfaserigen Schwebe- und Feststoffen.
Eintauchtiefe max: 20 m
Temperatur Fördermedium max: 60°C
Flüssigkeitsdichte max: 1,1 kg/dm
Technische Daten:
Motor: 3 ~400 V Drehstrom
Leistung P1: 2.9 kW
Gewicht: 47 kg
Förderhöhe H (max.): 14 m
Fördermenge Q (max.): 2500 l/min
Anschlussgrösse: G 4"
Storz-Kupplung: A
Korndurchlass: 80 mm
Anschlussleitung: H 07 RN-F 4G1,5 (20 m)
Anschlussstecker: CEE 16 A 5-polig
Motorschutzstecker mit Ein-/Ausschalter, Schutzart IP X4
Besonderheiten:
MD-Elektronik
Drehrichtungsautomatik
Phasenausfallschutz
Temperaturschutz
Unterspannungsauslösung
automatische Dichtungsüberwachung
Weitere Vorteile:
Flachsaugen mit A/B-Übergangsstück
drehbarer Druckausgang (45°)
drehbarer Druckausgang (90°)
optional auch mit B-Storz als ATP 20-B lieferbar
wartungsfrei
trockenlaufsicher
keine Ölkammer
vergossener Motor

Artikel-Nr	Ihr Preis
04.20021	5’440.50

Beschreibung des Produkts:
Die verstopfungsfreie Abwassertauchpumpe mit einem 400 V Elektromotor ist ideal für die Förderung von ungeklärtem Schmutz- und Abwasser, das langfaserige Schwebe- und Feststoffe enthält. Mit einer maximalen Eintauchtiefe von 20 m und einer Fördermediumtemperatur von bis zu 60°C ist sie leistungsstark und effizient. Der drehbare Druckausgang und die Möglichkeit, sie mit verschiedenen Anschlussgrössen zu liefern, erhöhen die Flexibilität im Einsatz.