

Bachölsperre



Beschreibung des Produkts:

Handliche Schnelleinsatzölsperre für Kleinstgewässer: leicht, kompakt, flexibel! Speziell für flache und schnellfließende Gewässer entwickelt. Ölsperre in Einzelsegmenten; Segmentlänge 5,00 m, Verbindung über einfach zu handhabende Schnellkupplungen aus Aluminium. Die Bachölsperre ist eine flexible Festkörperölsperre, speziell für kleine Fließgewässer. Sie ist in Standardlängen von 5 m lieferbar. Die Fertigung von Sonderlängen ist auf Anfrage möglich. Packmaß ca. 100 x 60 x 20 cm (Segment) Gewicht 2,5 Kg/m. Verlastbar in Taschen, Gitterboxen und Standardrollcontainern Umfangreiches Zubehör auch für schwierige Einsatzbedingungen Material Kunststoffbeschichtetes Polyesterträgergewebe, 900 g/m2 Auftriebskörper PS 15 / PE Ø 100 mm Ballastgewichte Eisengewichte Höhe über alles 200 mm Eintauchtiefe ca. 100 mm Schwimmkörper Ø 1000 mm x 100 mm Gewicht ca. 2,5 kg/m Kupplungssystem Aluminiumschnellkupplung Lieferlänge 5 Meter

| Artikel-Nr | Gewicht (kg/m) | | Höhe über alles (mm) | Ihr Preis |
|------------|----------------|-----|----------------------|-----------|
| 06.19120 | 2,5 | 200 | | 425.00 |

Beschreibung des Produkts:

Die Bachölsperre in elegantem Schwarz bietet eine effektive Lösung zum Schutz von Gewässern vor Ölverschmutzungen. Sie ist ideal für den Einsatz in Gewässern und sorgt dafür, dass Öl erfolgreich zurückgehalten wird, um die Umwelt zu schützen. Ihre robuste Bauweise gewährleistet eine zuverlässige Funktionalität.