

ALPHALUXX MOBIL 120 MIT STÄNDER FÜR BODEN UND STATIV



Beschreibung des Produkts:

Unser Hochleistungsstrahler AlphaLUXX wird standardmässig mit einem Montagebügel geliefert. Zur Optimierung für verschiedene Einsatzmöglichkeiten hat GIFAS einen Ständer entwickelt, welcher einfach und schnell auf einem Stativ montierbar ist, dank eines Befestigungszapfen unten am Ständer. Ebenso bietet dieser einen zweiten Nutzen, in dem er einfach auf dem Boden platziert werden kann. Der Winkel des Strahlers kann seitlich anhand zweier Sterngriffe verstellt werden. Um Stolperfallen zu verhindern wird das Kabel auf den integrierten Haspel aufgerollt.

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 100 - 277 VAC (50 / 60 Hz)
- Lichtquelle: SMD-LEDs
- Systemleistung: 128 W
- Lichtstrom: 18'636 lm
- Lichtleistung: 158 lm / W
- Lichtfarbe: 5'000 K
- Abstrahlwinkel: 120°
- CRI (Farbwiedergabeindex): Ra >80
- Lebensdauer: > 80'000 h
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: I
- Dimmung: optional 1~10V (DALI mit Zusatzmodul)
- Temperatur Einsatzbereich: – AlphaLUXX 120: –30° C bis +50° C Max.
- Oberflächentemperatur: +90° C (geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten)
- Gehäuse: Aluminiumdruckguss, Legierung 230 D
- Gehäuseoberfläche: PTFE-beschichtet (für Lebensmittelindustrie zugelassen)
- Gehäusefarbe: schwarz
- Abdeckung: ESG (Einscheibensicherheitsglas) 5 mm
- optional: schlagfeste Kunststoffabdeckung (PC) 5 mm (Ausführungen klar oder satiniert)
- Anschluss: 5 m Anschlusskabel, 3×1.5 mm² H07RN, Stecker Typ 12
- Gewicht: ca. 11,0 kg
- Masse (L×B×H): 463x439x423 mm
- Zertifizierungen: ENEC, CE

Artikel-Nr	Ihr Preis	Produkt	ERP Name	Typ
05.34050	786.00	AlphaLUXX Mobil 120	AlphaLUXX Mobil 120	AlphaLUXX Mobil 120
05.34051	38.00	Adapterhülse mit Sterngriff	Adapterhülse mit Sterngriff	Adapterhülse mit Sterngriff