

Ölbindemittel und Chemikalienbindemittel Typ III R, Elephant Sorb Spezial

Beschreibung des Produkts:

Elephant Sorb® Special, Chemikalien- und Ölbindemittel Granulat, feinkörnig
Produktinformationen

Ölbindemittel und Chemikalienbindemittel Typ III R, Elephant Sorb

Kraftvoll saugendes Ölbindemittel und Chemikalienbindemittel für alle Verkehrs- und Industriebereiche mit besonderen Eigenschaften!

Materialeigenschaften

- mineralisches Granulat aus hochporösem, nicht wasserlöslichem Vulkangestein
- nimmt Öle und wässrige Flüssigkeiten, Säuren und Laugen, oxidative und brennbare flüssige Chemikalien schnell und sicher auf
- leichtes Gewicht, dennoch nicht windanfällig. Macht das Handling einfach und optimiert zudem Entsorgungskosten
- Elephant Sorb® ist selbst auf veröltem Untergrund rutschfest

Kategorien

Bindemittel Formate, Bindemittel für Verkehrsflächen, Bindemittel-Anwendungen, Bindemittelgranulate Typ IIIR und R, Granulat im Sack, Granulate, Granulate aus Naturrohstoffen, Öl- und Chemikalienbindemittel

Handlingsvorteile

- Elephant Sorb ist leichter als Bindemittel aus z. B. schwerer Tonerde, was die Handhabung im Einsatz deutlich vereinfacht.
- Ein wiederverschließbarer Dosierrüssel ermöglicht eine sparsame und zielgenaue Dosierung.
- Elephant Sorb kann nach Aufstreuen auf die kontaminierte Oberfläche einfach zusammengekehrt und entsprechend entsorgt werden (Nachteil bei z. B. Granulaten aus Tonerde, diese verklumpen leicht und "kleben" an der Oberfläche).

Gewicht: 30 kg

Gebindegröße: 20 Liter Sack

Material: Bims

Farbe: grau

Format: Granulat

Körnung: 0,3 – 1,5 mm, Toleranz +/- 15 %

Schüttgewicht: 370 g/L, Toleranz +/- 15 %

Saugleistung: 23,5 L/VE

Zertifiziertes Chemikalien- und Ölbindemittel zur wirksamen Aufnahme gefährlicher Flüssigkeiten

Das Chemikalien- und Ölbindemittel Elephant Sorb® ist ein kraftvoll saugendes Allround-Bindemittel aus hochporösem

Vulkangestein mit drei DEKRA Prüfzeugnissen für zertifizierte Sicherheit über das Aufnahmevermögen und die Haltefähigkeit von flüssigen Gebrauchskemikalien.

Typ III R

Als Ölbindemittel und Chemikalienbindemittel Typ III R ist Elephant Sorb damit für besonderen Bedarf auf festem Untergrund und öffentlichen Verkehrsflächen zugelassen (insbesondere in Gewerbe und Industrie).

Hervorragender SRT Wert von 0 % – die Griffigkeit der Verkehrsfläche kann nach einem Öl-Unfall durch den Einsatz von Elephant Sorb wieder vollständig



hergestellt werden.
Aufgenommen in der Liste der geprüften Ölbindemittel (Verband der Hersteller
geprüfter Öl- und Chemikalienbindemittel GÖC e.V.)
72 Säcke / Palette

Artikel-Nr	Inhalt (l)	Eine Palette	Ihr Preis
06.31004	Sack 40 l	à 36	28.00
06.31005	Sack 20 l	à 72	14.50

Beschreibung des Produkts:
Das Ölbindemittel und Chemikalienbindemittel Typ III R, Elephant Sorb Spezial, bietet eine effektive Lösung zur Aufnahme von Öl und gefährlichen Chemikalien. Es zeichnet sich durch hohe Saugfähigkeit und Stabilität aus, wodurch es ideal für den Einsatz in Industrie und Werkstätten ist. Verlassen Sie sich auf seine Leistung bei der Bewältigung von Verschmutzungen.