VLITEX FEUERLÖSCHDECKE PREMIUM M LOSE

Beschreibung des Produkts:
E-Fahrzeugbrände schnell unter Kontrolle bringen
NEU: Speziell für E-Fahrzeugbrände optimiert

MIT ZERTIFIKAT UND TESTBERICHT !

Premium-Feuerlöschdecken für den Einsatz bei brennenden (E-)Autos, SUVs, Motorrädern und anderen (E-)Fahrzeugen. Die VLITEX Feuerlöschdecke wird als Präventivmaßnahme über das verunfallte E-Fahrzeug gelegt, um einen möglichen Brand zu unterbinden. Im Brandfall wird die VLITEX Löschdecke über das Fahrzeug gelegt.
Das Feuer kann unter der Decke kontrolliert abbrennen. Eine Kühlung durch Wasser ist nicht nötig.

Die VLITEX Feuerlöschdecke hält einen Batteriebrand sicher unter der Decke – dank der Spezialglasfasern und einer dichteren Silikonbeschichtung.
Erstickt den Brand eines herkömmlich betriebenen Fahrzeugs nach kurzer Zeit. Die M-Version ist wiederverwendbar.

Vorteile:

- Speziell für E-Fahrzeugbrände
- Keine Kontaminierung der Umgebung mit Wasser oder anderen Löschmitteln
- Schnelles und intuitives Handling
- Extrem temperaturbeständig (bis 1300 °C)
- Raucheindämmend
- Mehrfach wiederverwendbar
- Umweltfreundlich
- Wartungsfrei
- Witterungsbeständig

Funktionen der VLITEX Feuerlöschdecken
Unmittelbar nach Überlegen der VLITEX Feuerlöschdecke wird das Feuer erstickt. Bei Batteriebränden brennt die Batterie kontrolliert unter der Löschdecke bei erheblich reduzierter Umgebungstemperatur und Rauchentwicklung ab.
Dank der besonderen Silikonbeschichtung wird das Durchdringen von Schmutz, Giftstoffen und Sauerstoff

verringert.

Verhindert effizient die Ausbreitung des Feuers auf umliegende Objekte nach nur wenigen Sekunden
Dämmt die Rauchentwicklung stark ein – somit kann der Autoverkehr schneller wieder freigegeben werden
Umweltfreundliche Anwendung – keine Kontaminierung wie z. B. mit Wasser/Schaum
Schont Ressourcen – die VLITEX Feuerlöschdecken PREMIUM S/M* sind mehrfach verwendbar (abhängig von jeweiliger Brandlast)
Hohe Reißfestigkeit dank Glasfasergewebe mit beidseitigerSilikonbeschichtung (max. Zugfestigkeit:2200 N / 5 cm)
Lieferung in smarter Transporttasche oder Metall-Box zur Montage an der Wand oder Lose

Anwendung bei konventionell betriebenen Fahrzeugen:

- Erstickt den Brand innerhalb kurzer Zeit
- Die Decke kann nach ersticktem Brand entfernt werden
- Mehrfach verwendbar

Anwendung bei elektrischen oder hybriden Fahrzeugen mit VLITEX Premium M

- Verhindert die Ausbreitung des Feuers auf umliegende Objekte
- Kontrolliertes Abbrennen bei reduzierter Umgebungstemperatur und minimaler Rauchentwicklung
- Verzögert und / oder erstickt (situationsabhängig) den Brandprozess von Batteriezellen
- Vergrößert den Handlungsspielraum für die Feuerwehr

Artikel-Nr	Ihr Preis
10.15206	**2’250.00**

Beschreibung des Produkts:
Basismaterial:
560 g / m2 Hochtemperatur-Glasfasergewebe mit beidseitiger Silikonbeschichtung
Verbindung: feuerabweisender Nähfaden
Verbindung: feuerabweisender Nähfaden
Befestigungsgurt & Griff:
560 g / m2 Hochtemperatur-Glasfasergewebe mit beid- seitiger Silikonbeschichtung, Zuggriffe mit roter Silikonbeschichtung;optional mit zweitem längeren, roten Griff
Temperaturbeständigkeit
Länger bis 1000 °C (kurzfristig bis 1300 °C)

- Größe 600 x 800 cm
- Gewicht ca. 27 kg
- Packmaß ca. 80 x 30 x 20 cm