Kreisregner zur Flächenbrandbekämpfung



Beschreibung des Produkts:
Regnersystem für die Nutzung bei Wald- und Flächenbränden. Zur Riegelstellung oder Beregnung von Flächen.
Anschluss und Verbindung mittels 40er oder 55er Schläuchen.
Dreibeinstativ mit Standspitzen sorgt für einen sicheren Stand. Durch die erhöhte Regnerposition ist ein effektiver Einsatz auch bei bewachsenem Gelände möglich.
Durch den Anschluss an einer 40er oder 55er Leitung, kann das vorhandene Löschwasser auch bei begrenztem
Wasservorrat, mit größter Effizienz eingesetzt werden.
Außerdem kann mittels Kugelhahn die Durchflussmenge individuell eingestellt werden.
empfohlene Regneranzahl in Reihenschaltung: 10 Stück
Anschluss 2x Storz C/55
Wurfweite V60 Regner bei 4 bar ca. 16 m
Wasserabnahme pro Regner bei 4 bar ca. 32 l/min
Sektorbegrenzung Regner 20° - 360°
Mindestdruck 2 bar
Gesamtgewicht 3,8 kg
Maße zusammengeklappt: 0,98 m x 0,18 m x0,15 m

Artikel-Nr	Ihr Preis
57.5840.9	255.00

Beschreibung des Produkts:
Der Kreisregner zur Flächenbrandbekämpfung ist ein unverzichtbares Werkzeug für effektive Brandbekämpfung in offenen Flächen. Mit seiner zuverlässigen Bewässerungstechnologie sorgt er für eine gleichmässige Verteilung von Wasser und trägt dazu bei, Feuer zu verhindern und die Umgebung zu schützen.