

Innenangriffsschlauch GH TITAN X-FLOW

Beschreibung des Produkts:

GH TITAN X-FLOW: Das revolutionäre Schlauchsystem für den Innenangriff

Optimieren Sie Ihre Ausrüstung für die häufigsten Einsatzszenarien. Über 90 % der Brandereignisse in Deutschland sind Zimmer- oder Kleinbrände – genau für diese Herausforderungen wurde das GH TITAN X-FLOW System entwickelt.

Als „goldene Mitte“ zwischen herkömmlichen C/42- und D/25-Schläuchen bietet das 32-mm-System die ideale Balance aus Wasserdurchfluss, Handling und Gewicht. In Kombination mit dem SUPER-FLOW Strahlrohr erzielen Sie bei 10 bar Pumpenausgangsdruck eine präzise Abgabeleistung von 235 l/min bei 6 bar am Strahlrohr – für maximale Kontrolle im Innenangriff.

Warum GH TITAN X-FLOW? Ihre Vorteile auf einen Blick

Maximale Effizienz: Speziell auf Zimmer- und Kleinbrände abgestimmtes Schlauch- und Strahlrohr-Setup.

Exzellentes Handling: Leicht, wendig und unter Druck auf ca. 35 mm ausdehnbar.

Höchste Robustheit: Erfüllt die anspruchsvollen Abriebwerte der Leistungsstufe 3.

Sicherheit am Einsatzort: Kontrastwebung für beste Sichtbarkeit im verrauchten Innenangriff.

Langlebigkeit: Inklusive GH HOSE GUARD Schutzmanschette zur Vermeidung von Defekten im kritischen Kupplungsbereich.

Flexible Konfiguration: Lieferbar mit kompakten, einsatzoptimierten Kupplungen.

Technische Spezifikationen

Eigenschaft	Details
Einsatzbereich	Innenangriff, Feuerwehr
Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C (für Wasser)
Durchmesser	32 mm (Zwischengröße C/D)
Leistungsdaten	235 l/min bei 6 bar am Strahlrohr (bei 10 bar Pumpendruck)
Abriebfestigkeit	Erfüllt Leistungsstufe 3



Jetzt Ihr Upgrade für den Innenangriff sichern
Setzen Sie auf Innovation, die bei der Brandbekämpfung den entscheidenden Unterschied macht.

Artikel-Nr	Länge (m)	Storz (mm)	Ihr Preis
4251266360388	20 m	Storz 32	138.00
4251266360387	20 m	C/52	138.00