

# Miele



PWM 909 [EL DP DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und Waschmittel-Einspülkasten, M Touch Pro Plus – frei programmierbar.



EAN: 4002516488170 / Artikelnummer: 51909004EU / Materialnummer: 11923470

| Bauform und Ausführung                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Bauform                                              | Frontlader       |
| Linie                                                | Performance Plus |
| Front                                                | Edelstahl        |
| Blendenfarbe                                         | Edelstahl        |
| Füllverhältnis                                       | 1:9              |
| Beladungsmenge in kg                                 | 9                |
| Trommelvolumen in l                                  | 80               |
| Türöffnung [Ø] in mm                                 | 370              |
| Türöffnungswinkel in Grad                            | 180              |
| Türanschlag                                          | rechts           |
| Automatischer Türverschluss                          | •                |
| Wartungsfreier Synchronmotor                         | •                |
| Schontrommel                                         | •                |
| Anwendung                                            |                  |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie              | •                |
| Geeignet für das Facility Management                 | •                |
| Geeignet für den Waschsalon                          | •                |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim                | •                |
| Geeignet für die Textilreinigung                     | •                |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube           | •                |
| Geeignet für das Handwerk                            | •                |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste           | •                |
| Geeignet für Gestüte und Reitställe                  | •                |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten          | •                |
| Geeignet für Spitäler                                | •                |
| Geeignet für den Campingplatz                        | •                |
| Geeignet für den Sportverein                         | •                |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness              | •                |
| Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis            | •                |
| Geeignet für die petrochemische Industrie            | •                |
| Geeignet für die lebensmittelverarbeitende Industrie | •                |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen           | •                |
| Geeignet für staatliche/soziale Einrichtungen        | •                |

- Trommelvolumen 80 l, Füllgewicht 9 kg
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Optimale Schleudерergebnisse - Restfeuchte 44 % %, g-Faktor 518
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

## PWM 909 [EL DP DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und Waschmittel-Einspülkasten, M Touch Pro Plus – frei programmierbar.



| Leistungsdaten                                                                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Geprüfte Viruswirksamkeit                                                            | •                   |
| Geprüfte Hygiene                                                                     | •                   |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg                     | 6.3                 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg                  | 0.13                |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg                     | 6.6                 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg                  | 0.03                |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l                                     | 56.2                |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh                                  | 1.2                 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.                                 | 49                  |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l                                     | 59.3                |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh                                  | 0.23                |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.                                 | 45                  |
| Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l                     | 49.7                |
| Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh                  | 0.82                |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.                 | 34                  |
| Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l                     | 52                  |
| Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh                  | 0.14                |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.                 | 32                  |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in Min. | 0.23                |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in %                                                      | 47                  |
| Restfeuchte bei Warmspülen in %                                                      | 44                  |
| Schleuderdrehzahl in U/Min.                                                          | 1300                |
| g-Faktor                                                                             | 518                 |
| Getestete Betriebsstunden                                                            | 30000               |
| Steuerung                                                                            |                     |
| Steuerungstyp                                                                        | M Touch Pro Plus    |
| Programmierbarkeit                                                                   | Frei programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h                                                           | Frei wählbar        |
| Restzeitanzeige                                                                      | •                   |
| Programmablaufanzeige                                                                | •                   |
| Einstellbare Displaysprachen                                                         | •                   |
| Dosierung                                                                            |                     |
| Einspülkasten                                                                        | 3 Fächer            |
| Flexible Dosieradapter (Option)                                                      | •                   |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]                            | 6                   |
| Leersensierung                                                                       | •                   |

PWM 909 [EL DP DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und Waschmittel-Einspülkasten, M Touch Pro Plus – frei programmierbar.



| Standard Elektroanschluss                  |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Beheizungsart                              | Elektro                         |
| Netzanschlussleitung                       | 3N AC 400V 50HZ                 |
| Heizleistung in kW                         | 7.95                            |
| Gesamtanschluss in kW                      | 8.2                             |
| Absicherung in A                           | 16                              |
| Wasseranschluss/-ablauf                    |                                 |
| Kaltwasser [Anzahl]                        | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung  |
| Warmwasser [Anzahl]                        | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung  |
| Brauchwasser (Option) [Anzahl]             | 1 x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Ablaufpumpe                                | DN 22                           |
| Masse und Gewicht                          |                                 |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm                | 1020                            |
| Aussenmass, Nettobreite in mm              | 700                             |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm               | 718                             |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm               | 1214                            |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm             | 750                             |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm              | 817                             |
| Nettogewicht in kg                         | 140                             |
| Bruttogewicht in kg                        | 152                             |
| Maximale Bodenbelastung in N               | 2421                            |
| Emissionswerte                             |                                 |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 65 dB(A) re 20 µPa              |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h            | 2.3                             |
| Ausstattung                                |                                 |
| Patentierte Vorentwässerung                | •                               |
| Tuchaufbereitung                           | •                               |
| 3-dimensionale Unwuchtüberwachung          | •                               |
| Desinfektionsspülen                        | •                               |
| EcoSpeed                                   | •                               |
| Temperaturüberwachung                      | •                               |
| Spezialheizkörper                          | •                               |
| Mengenautomatik+                           | •                               |
| Volumenstromzähler                         | •                               |
| Wäsche nachlegen                           | •                               |
| Programmanwahl via Farbrahmen              | •                               |
| Geräteunabhängiges Zubehör                 | •                               |
| Effizienz und Nachhaltigkeit               |                                 |
| Recyclingquote in %                        | 95                              |

## PWM 909 [EL DP DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und Waschmittel-Einspülkasten, M Touch Pro Plus – frei programmierbar.



| Anschlussmöglichkeiten                            |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Kassiersystem (Option)                            | •   |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang          | •   |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | •   |
| LAN                                               | •   |
| WLAN                                              | •   |
| Connector Box                                     | •   |
| Kapazitäten                                       |     |
| Atemschutzmasken [Anzahl]                         | 13  |
| Einsatzhelme [Anzahl]                             | 2   |
| Einsatzanzüge [Anzahl]                            | 1   |
| Einsatzüberjacken [Anzahl]                        | 2   |
| Synthetikbetten [Anzahl]                          | 1   |
| Synthetikkissen [Anzahl]                          | 2   |
| Federbetten [Anzahl]                              | 1   |
| Federkissen [Anzahl]                              | 2   |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl]                        | 204 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm/190 g [Anzahl]            | 42  |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm/220 g [Anzahl]            | 33  |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm/120 g [Anzahl]           | 66  |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm/170 g [Anzahl]           | 43  |
| Mopps, Office, 100 g [Anzahl]                     | 55  |
| Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]                   | 35  |
| Pferde-Sommerdecken [Anzahl]                      | 2   |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen                     |     |
| CE                                                | •   |
| VDE-EMC                                           | •   |
| VDE                                               | •   |
| Spritzwasserschutz IPX4                           | •   |
| WEEE                                              | •   |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG       | •   |

## PDR 910 [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt  
mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



- Trommelvolumen 180 l 180 l, Füllgewicht 8 kg – 10 kg 10 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrommel
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität

EAN: 4002516491859 / Artikelnummer: 52910001EU / Materialnummer: 11924400

| Bauform und Ausführung                                                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Bauform                                                                           | Frontlader       |
| Linie                                                                             | Performance Plus |
| Front                                                                             | Edelstahl        |
| Blendenfarbe                                                                      | Edelstahl        |
| Beladungsmenge in kg                                                              | 10               |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:22,5                                | 8                |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18                                  | 10               |
| Füllverhältnis                                                                    | 1:18             |
| Trommelvolumen in l                                                               | 180              |
| Trocknungssystem                                                                  | Abluft           |
| Türöffnung [Ø] in mm                                                              | 440              |
| Türöffnungswinkel in Grad                                                         | 180              |
| Türanschlag                                                                       | links            |
| Schontrommel aus Edelstahl                                                        | •                |
| Anwendung                                                                         |                  |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie                                           | •                |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime                                            | •                |
| Geeignet für das Facility Management                                              | •                |
| Geeignet für den Waschsalon                                                       | •                |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim                                             | •                |
| Geeignet für die Textilreinigung                                                  | •                |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube                                        | •                |
| Geeignet für das Handwerk                                                         | •                |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste                                        | •                |
| Geeignet für Gestüte und Reitställe                                               | •                |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten                                       | •                |
| Geeignet für Spitäler                                                             | •                |
| Geeignet für den Campingplatz                                                     | •                |
| Geeignet für den Sportverein                                                      | •                |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness                                           | •                |
| Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis                                         | •                |
| Geeignet für die petrochemische Industrie                                         | •                |
| Geeignet für die lebensmittelverarbeitende Industrie                              | •                |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen                                        | •                |
| Geeignet für staatliche/soziale Einrichtungen                                     | •                |
| Leistungsdaten                                                                    |                  |
| Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.                                           | 7.4              |
| Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg                                           | 0.51             |
| Spezifischer Energieverbrauch Baumwolle/Schrantrocknen Restfeuchte 48 % in kWh/kg | 0.51             |
| Programmlaufzeit in Min.                                                          | 36               |

## PDR 910 [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrorbeheizt  
mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



| Steuerung                                  |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Steuerungstyp                              | M Touch Pro          |
| Programmierbarkeit                         | Programmierbar       |
| Programmsteuerung                          | Restfeuchtegesteuert |
| Max. Startzeitvorwahl in h                 | 24                   |
| Restzeitanzeige                            | •                    |
| Programmablaufanzeige                      | •                    |
| Einstellbare Displaysprachen               | •                    |
| Standard Elektroanschluss                  |                      |
| Beheizungsart                              | Elektro              |
| Netzanschlussleitung                       | 3N AC 400V 50/60HZ   |
| Heizleistung Elektro in kW                 | 7.94                 |
| Gesamtanschluss in kW                      | 8.2                  |
| Absicherung in A                           | 16                   |
| Masse und Gewicht                          |                      |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm                | 1020                 |
| Aussenmass, Nettobreite in mm              | 700                  |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm               | 763                  |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm               | 1215                 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm             | 760                  |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm              | 820                  |
| Nettogewicht in kg                         | 72                   |
| Bruttogewicht in kg                        | 80                   |
| Maximale Bodenbelastung in N               | 853                  |
| Emissionswerte                             |                      |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 50 dB(A) re 20 µPa   |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h            | 3.9                  |
| Ausstattung                                |                      |
| Intelligente Trommelreversierung           | •                    |
| Axiale Luftführung                         | •                    |
| Grossflächenfilter                         | •                    |
| PerfectDry                                 | •                    |
| Softlifttrippen                            | •                    |
| Funktion Schonen                           | •                    |
| Kommunikationsschacht                      | •                    |
| Trommelbeleuchtung                         | •                    |
| Programmanwahl via Farbrahmen              | •                    |
| Geräteunabhängiges Zubehör                 | •                    |

## PDR 910 [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrorheizt  
mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



| Anschlussmöglichkeiten                            |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Kassiersystem (Option)                            | •   |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang          | •   |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | •   |
| WLAN-Trockner                                     | •   |
| Connector Box                                     | •   |
| LAN-Modul (Option)                                | •   |
| Kapazitäten                                       |     |
| Atemschutzmasken [Anzahl]                         | 4   |
| Einsatzanzüge [Anzahl]                            | 1   |
| Einsatzüberjacken [Anzahl]                        | 2   |
| Synthetikbetten [Anzahl]                          | 1   |
| Synthetikkissen [Anzahl]                          | 2   |
| Federbetten [Anzahl]                              | 1   |
| Federkissen [Anzahl]                              | 2   |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl]                        | 182 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]                  | 42  |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]                  | 36  |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]                 | 66  |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]                 | 47  |
| Pferde-Sommerdecken [Anzahl]                      | 2   |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen                     |     |
| CE                                                | •   |
| VDE                                               | •   |
| VDE-EMC                                           | •   |
| Spritzwasserschutz IPX4                           | •   |
| WEEE                                              | •   |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG       | •   |

**Miele AG**

Limmatstrasse 4  
8957 Spreitenbach  
Telefon +41 56 417 27 51  
[www.miele.ch/pro](http://www.miele.ch/pro)  
[professional@miele.ch](mailto:professional@miele.ch)

Folgen Sie uns auf LinkedIn:  
<https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/>

Reparatur- und Pikettservice  
Telefon 0848 551 670

**Immer besser**

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

**Ausgezeichnet**

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmässig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommierete Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

**Kompetent**

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr grosser Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Professional Servicetechniker erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.