

Tuyau de transport alimentaire et de nettoyage



Description du produit:

Revêtement int.: revêtement plastomère spécial FDA

Insert: PES enroulé

Revêtement ext.: NBR bleu

Marquage tissu: ligne serpentine jaune axiale

Tuyau d'eau potable: AQUAPAL - PN 20 KTW "A" et DVGW-W270

Pression de service à +20°C: 20 bar

Pression d'éclatement à +20°C: 60 bar

Température de service: -20°C à +90°C

Température de service de courte durée: +130°C

Longueur du rouleau: 40 m

Conformité: KTW cat. "A", DVGW-W270

Certificat: type DVGW (VP 549)

Applications typiques: industrie alimentaire et boissons, cuisines industrielles, conduites d'eau de secours

Prix au mètre.

Tuyau d'eau potable indéformable pour le secteur d'eau froide avec recommandation KTW de la Commission de l'Office allemand de la santé fédéral. Utilisable dans des foires, des installations mobiles pour distribution des boissons, etc. Recouvrement résistant aux intempéries et à l'ozone. Couleur bleu avec marquage.

Prix au mètre !

Article no.	Tailles	Pression de service (bars)	Longueur du rouleau (m)	Prix (sans TVA)
01.18019	19/27	20	50	27,60
01.18025	25/35	20	50	32,60

Description du produit:

Tuyau pour eau potable robuste de haute qualité avec couche extérieure résistante à l'huile.