

Enrouleur de tuyaux Rolly IV



Description du produit:

Le ROLLY IV permet de rembobiner rapidement et sans effort les tuyaux à pression B/75, C/52 et 40 d'une longueur maximale de 20 m sur le lieu d'intervention.

En poussant simplement cet enrouleur sur le tuyau disposé, il est rembobiné en double ou en simple.

Grâce à la poignée rétractable, cet enrouleur de tuyau est assez compact pour être chargé dans chaque véhicule.

EMBOBINAGE SOIGNÉ

Le ROLLY IV permet un double enroulement facile et pratique: la manivelle et la roue libre intégrée maintiennent le tuyau constamment sous tension; deux disques de guidage assurent un embobinage très propre.

Enroulement sans effort

Après l'embobinage, il suffit d'éjecter le tuyau de la fourche d'enroulement en inclinant l'enrouleur. Et tout cela sans devoir se pencher ni de tirer. Essayez-le – vous serez surpris!

Guide-tuyau réglable

Au moyen d'une goupille de verrouillage, un disque du guide-tuyau peut être ajusté facilement et sans effort pour les largeurs de tuyau B-75, C-55 et C-40.

Une petite modification au niveau du boulon de verrouillage permet d'ajuster en continu des tuyaux de largeur internationale.

Pneus moussés

Le ROLLY est donc absolument sans entretien et toujours prêt à l'emploi. Un gonflage fastidieux des pneus n'est pas nécessaire.

La bande de roulement grossière du pneu permet une utilisation de ce Rolly sur presque toutes les surfaces.

Accessoires en option:

Aide à l'extraction

Le ROLLY IV peut être équipé d'un extracteur pour les tuyaux à enroulement serré et à double enroulement.

L'aide à l'extraction est équipée d'une douille magnétique de sorte que le tuyau, y compris l'extracteur, puisse être éjecté de la fourche de l'enrouleur en inclinant le chariot latéralement.

Il est également équipé d'une charnière pour le replier.

Remettez ensuite l'extracteur sur la fourche d'enroulement et enroulez le tuyau suivant.

Pied de soutien

Pour un stationnement rapide et stable sur le lieu d'intervention, le Rolly peut être équipé d'un pied de soutien pour être rapidement prêt à recevoir n'importe quel tuyau et à le protéger des dommages. Le support en acier galvanisé se fixe magnétiquement au corps de l'enrouleur et peut être facilement déplié à l'aide d'un pied.

Acier

Revêtement rouge

Roues plastiques sans air en PVC

Poignée rétractable pour le transport

Dimensions (LoxLa): 1400 x 430 mm

Dimensions de transport (LoxLaxH): 750 x 430 x 210 mm

Poids: env. 11,6 kg

Article no.	Dimensions	Poids (env. kg)	Prix (sans TVA)
01.92010	1200 x 420 x 200	10,3	710,00
01.92003	Support pour enrouleur de tuyau		95,00