

## Pomp d'épuisement de caves mast K2F



### Description du produit:

Pompe submersible maniable pour utilisation privée ou professionnelle.

### Domaine d'activité:

Pour l'eau stagnante polluée d'une hauteur de quelques centimètres, idéale pour les douches de décontamination

Fonctionnement à vide, possibilité de l'utiliser durant une longue durée continue

Protection thermique en cas de surcharge

Sortie du filetage intérieur 1 1/4", adapté à divers types de couplage

La pompe n'aspire que latéralement et donc peut être posée sur un sol gondolé.

L'effet ventouse sur les tapis de sol est évité.

Température maximale du fluide transporté: 45°C

### Données techniques:

Moteur: 1 ~ 230V en courant alternatif

Puissance P1: 0.65kW

Courant nominal: 3.1 A

Poids: 7kg

Hauteur de refoulement (max.): 10m

Débit (max.): 200l/min

Dimension de raccordement: G 1.25"

câble de raccordement: H 07 RN-F 3G1,0 (10m)

### Spécificité:

Auto-amorçage

Les fluides sont exclusivement aspirés latéralement (n'adhère pas au sol)

Fonctionnement à vide avec protection thermique du bobinage et clapet de retour intégrer

Sans entretien particulier

Article no.	Prix (sans TVA)
04.20003	616,00