

Support de Treuil Quick-Lift+D343



Description du produit:

Support de treuil spécial en acier galvanisé, à mécanisme de blocage breveté, réglable en continu. Dispositif de réception de la charge réglable extrêmement rapidement, autorisé pour 55 kN, utilisable en position verticale ou horizontale. Le support Quick-Lift est en acier Ac 37. Le tube intérieur est serré avec autoblocage par l'arbre de levage qui passe dans un trou oblique. Plus la pression augmente, plus l'autoblocage est fort jusqu'à la transition statique complète du tube intérieur à la gaine. L'arbre excentrique serré qui se trouve à l'opposé presse le bloc en acier strié contre le tube intérieur et constitue ainsi une «2ème sécurité».

L'excentrique du support est libéré. Le support est installé avec l'élément de levage dirigé en bas. L'opérateur se place avec les deux pieds sur la plaque et extrait le support, qui peut être pivoté au-dessus de l'élément de levage ou serré au moyen de l'excentrique. Caractéristiques:

- charge maximale admissible 55 kN
- installation et serrage rapides
- réglage en continu
- galvanisé et sans entretien
- guidage sûr du passage de l'arbre de levage
- arbre excentrique bloquant
- maniable
- peut être ajusté et précontraint au millimètre près
- énorme capacité de charge
- comportement élastique prouvé dans des essais longue durée

Article no.	Poids (kg)	Longueur d'extraction (mm)	Pièces de remplacement	Prix (sans TVA)
04.63030	5,5	300 – 500		275,00
04.63031	6,05	500 – 850		270,00
04.63032	9,0	600 – 1000		293,00
04.63033	12,0	900 – 1600		280,00
04.63034	13,5	1000 – 1750		297,00
04.63035	18,0	1700 – 3100		438,00
04.63036	22,0	2500 – 4000		360,00
04.63037	0,4		Levier de commande (de rechange)	27,00
04.63038	0,4		Arbre de rechange (strié)	62,00
04.63039	0,4		Arbre excentrique (lisse)	52,00