

## Détecteur monogaz CO BW Clip, 24 mois



### Description du produit:

Le détecteur monogaz à oxygène BW Clip peut être utilisé pendant 24 mois sans entretien. Il suffit de le mettre en marche et il fonctionne de manière durable.

Aucun étalonnage, aucun remplacement de capteur, ni de batterie, et aucune recharge de batterie n'est nécessaire. Cela permet une plus grande flexibilité et aucun temps d'arrêt.

Faibles coûts d'acquisition et d'exploitation

24 mois de fonctionnement continu après activation

Sans entretien, aucun changement de capteur ou de pile à prévoir

Conception compacte et légère à une seule touche de commande

Conçu pour les environnements difficiles et les températures extrêmes

Autocontrôle des piles, du capteur et de l'électronique toutes les 24 heures

Alarmes visuelles, sonores (95 dB) et haptiques

Enregistrement automatique des 35 derniers événements gazeux et des résultats des tests de fonctionnement

Étanche

Fixation par pince crocodile

Mode veille en option avec extension de la durée de fonctionnement à 36 mois avec l'étui de mise en veille prolongée AS-04075 (non fourni)

Dimensions: 4,1 x 5,0 x 8,7 cm

Écran: 3,4 pouces

Niveau d'alarme inférieur pré réglé: 20 ppm

Niveau d'alarme supérieur pré réglé: 200 ppm

Plage de température: -30 à +50°C

Classe de protection: IP 66/67

Poids: 92 g

Classe I, Div. 1, Gr. A, B, C, D Classe I, Zone 0, Gr. IIC Ex II 1G ATEX: Ex ia IIC T4,

DEMKO 14 ATEX 1356 IECEx: Ex ia IIC T4, IECEx UL 14.0063 CE

Article no.

Prix (sans TVA)

AS-04070

170,00