FAL® chaussure de travail PWT90



Description du produit:
- TIGE: Tissu Putek® hydrofuge et microfibre.
- SEMELLE: Semelle extérieure en caoutchouc et semelle intermédiaire en EVA.
- ÉLÉMENTS DE PROTECTION: Semelle intérieure en textile résistante à la perforation (clou de 3 mm).
- DOUBLURE: Membrane Gore-Tex® imperméable et respirante.
- SEMELLE INTÉRIEURE: Ergonomique en polyuréthane, respirante, anti-odeurs, antibactérienne et amovible.
- FERMETURE: Lacets hydrofuges.
Spécifications:
Contrefort fermé
Résistance au glissement
PS / Résistance à la perforation ≥ 1 100 N. Non métallique. Poinçon de 3 mm
CI / Isolation thermique de la semelle extérieure
HI / Isolation thermique de la semelle extérieure
E / Absorption d'énergie au talon jusqu'à 20 J
WR / Imperméabilité de l'ensemble de la chaussure
A / Chaussure antistatique
HRO / Résistance au contact avec la chaleur
SR / Résistance au glissement sur sol en carreaux de céramique avec glycérine
WPA / Résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau
FO / Semelle résistante aux hydrocarbures
LG / Adhérence sur échelle

Article no.	Prix (sans TVA)
02.9903	130,00

Description du produit:
EN ISO 20347:2022 OB+SR+HRO+E+WPA+WR