

FAL® chaussure de travail PWT90



- Description du produit:
- TIGE: Tissu Putek® hydrofuge et microfibre.
 - SEMELLE: Semelle extérieure en caoutchouc et semelle intermédiaire en EVA.
 - ÉLÉMENTS DE PROTECTION: Semelle intérieure en textile résistante à la perforation (clou de 3 mm).
 - DOUBLURE: Membrane Gore-Tex® imperméable et respirante.
 - SEMELLE INTÉRIEURE: Ergonomique en polyuréthane, respirante, anti-odeurs, antibactérienne et amovible.
 - FERMETURE: Lacets hydrofuges.

Spécifications:

Contrefort fermé

Résistance au glissement

PS / Résistance à la perforation $\geq 1\ 100\ \text{N}$. Non métallique. Poinçon de 3 mm

CI / Isolation thermique de la semelle extérieure

HI / Isolation thermique de la semelle extérieure

E / Absorption d'énergie au talon jusqu'à 20 J

WR / Imperméabilité de l'ensemble de la chaussure

A / Chaussure antistatique

HRO / Résistance au contact avec la chaleur

SR / Résistance au glissement sur sol en carreaux de céramique avec glycérine

WPA / Résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau

FO / Semelle résistante aux hydrocarbures

LG / Adhérence sur échelle

Article no.

Prix (sans TVA)

02.9903

130,00

Description du produit:
EN ISO 20347:2022 OB+SR+HRO+E+WPA+WR